

GXP2130

Téléphone IP professionnel



GXP2130

Le GXP2130 est un téléphone IP professionnel dernier cri doté des fonctionnalités suivantes : jusqu'à 3 lignes, un écran LCD couleur TFT 2,8 po, 4 touches contextuelles XML programmables, 8 touches d'extension BLF programmables, 2 ports réseau Gigabit, PoE intégré, conférence vocale 4 voies et décroché électronique (EHS). Le GXP2130 offre une qualité audio HD optimale sur le combiné et le haut-parleur, de nombreuses fonctions de téléphonie ultramodernes, des informations personnalisées et un service d'applications sur mesure, le provisionnement automatique pour faciliter le déploiement, la protection avancée de la confidentialité et une grande interopérabilité avec la plupart des appareils SIP tiers et les principales plates-formes SIP/NGN/IMS. Choix idéal des PME, des entreprises et des micro-entreprises, le GXP2130 est parfait pour les utilisateurs qui recherchent un téléphone IP haute qualité offrant de nombreuses options et des fonctionnalités simples d'emploi.

Principales fonctions

- Écran TFT couleur LCD 320 x 240
- 3 touches de ligne bicolores (avec 3 comptes SIP), 4 touches contextuelles programmables, conférence vocale jusqu'à 4 voies et 8 touches d'extension BLF bicolores
- Deux ports réseau Gigabit 10/100/1000 Mbps à détection automatique de commutation PoE, EHS (décroché électronique) avec les casques Plantronics
- Provisionnement automatique utilisant un fichier de configuration XML encodé AES ou TR-069, TLS/SRTP/HTTPS pour la sécurité avancée et la protection de la confidentialité
- Applications Web en temps réel intégrées (météo, change de devises, etc.)

Corporate Headquarters:
126 Brookline Avenue, 3rd Floor
Boston, MA 02215, USA

Regional Offices: Dallas, TX, USA | Los Angeles, CA, USA | Casablanca, Morocco | Valencia, Venezuela | Hangzhou, China | Shenzhen, China

Grandstream Networks, Inc.

www.grandstream.com

info@grandstream.com

GXP2130

Spécifications techniques

Protocoles/Normes	SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (enregistrement A, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6
Interfaces réseau	Deux ports Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps à détection automatique de commutation avec PoE intégré
Affichage graphique	2Écran TFT couleur LCD de 2,8 po (320 x 240)
Touches de fonctions	3 touches de ligne (pour 3 comptes SIP), 8 touches d'extension BLF/à numérotation automatique avec LED bicolores, 4 touches programmables contextuelles, 5 touches de navigation/menu, 11 touches de fonctions dédiées pour : MESSAGE (avec LED), ANNUAIRE, TRANSFERT, CONFÉRENCE, ATTENTE, CASQUE, SILENCE, ENVOI/RECOMPOSITION, HAUT-PARLEUR, VOL+, VOL-
Codecs vocaux	Prise en charge de G.729A/B, G.711µ/a-law, G.726, G.722 (large bande), DTMF intrabande et hors bande (audio entrant, RFC2833, INFO SIP)
Ports auxiliaires	Prise de casque RJ9 (compatible EHS avec les casques Plantronics)
Fonctions de téléphonie	Attente, transfert, renvoi, conférence vocale 4 voies, parcage d'appel, prise d'appel, appel partagé (SCA) Lignes partagées (BLA), annuaire téléchargeable (XML, LDAP, jusqu'à 2 000 entrées), mise en attente des appels, journal d'appels (jusqu'à 500 entrées), personnalisation de l'écran, numérotation automatique au décrochage, réponse automatique, fonction « cliquer pour composer », plan de numérotation flexible, partage de bureau, sonneries musicales personnalisées et musique de mise en attente, redondance des serveurs et basculement
Exemples d'applications	Météo, change de devises et GMI disponibles pour le développement avancé d'applications personnalisées
Audio HD	Oui, sur le combiné et le haut-parleur
Base	Oui, 2 positions d'angle possibles
Montage mural possible	Oui
QoS	Couches 2 (802.1Q, 802.1p) et 3 (ToS, DiffServ, MPLS)
Sécurité	Mots de passe aux niveaux utilisateur et administrateur, authentification MD5 et MD5-sess, fichier de configuration AES sécurisé, SRTP, TLS, contrôle d'accès réseau 802.1x
Multilingue	Allemand, anglais, arabe, chinois, coréen, croate, espagnol, français, hébreu, hongrois, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais, russe, slovène, tchèque, turc
Mise à niveau/Provisionnement	Mise à niveau du micrologiciel via TFTP/HTTP/HTTPS, provisionnement de groupe via TR-069 ou fichier de configuration XML crypté
Efficacité énergétique et écologique	Adaptateur électrique universel inclus : Entrée : 100-240 Vc.a. Sortie : +12 Vc.c., 0,5 A (6 W) PoE (Power-over-Ethernet) intégré 802.3af, Classe 2
Caractéristiques physiques	Dimensions : 193 mm (l) x 211 mm (L) x 85 mm (H) Poids de l'unité : 0,81 kg, Poids du coffret : 1,44 kg
Température et humidité	0 à 40 °C, 10 à 90 % (sans condensation)
Contenu du coffret	Téléphone GXP2130, combiné avec cordon, base, alimentation universelle, câble réseau, guide de démarrage rapide
Conformité	FCC Partie 15 Classe B, EN55022 Classe B, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024, EN60950-1 RCM : AS/ACIF S004 ; AS/NZS CISPR22/24 ; AS/NZS 60950